

EPMC

Epandeur d'engrais monoactivité

Coutres

Epandeur trainé
Cuve inox 1850L
Outils double coutres
Appareil homologué par la DREAL



CIDM
CARROSSERIE INDUSTRIELLE DU MIDI

4 rue René Gomez - ZA du Capiscol - 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

- Tel : 04 67 32 05 87 - Fax : 04 67 09 29 91

Caractéristiques techniques

- Longueur: 3560 mm - largeur: 1340 mm - Hauteur: 1650 mm
- Cuve inox 1850L avec ouverture de porte jusqu'à 15 cm
- Châssis acier fixé sur un timon central
- Attelage par anneau 7,5T tournant ou fixe
- Béquille à roue escamotable et réglable par manivelle
- Éssieu ø50 à voie réglable / Pneumatique 10,0/80-12
- Signalisation et éclairage conformes au code de la route

Mécanisme d'entraînement et de régulation

- Tapis chaîne avec lattes en fer plat 30x10 d'une largeur de 600mm
- Entraînement du tapis par **moto-réducteur hydraulique**
- Réglage de la tension du tapis par 2 paliers tendeurs
- Vitesse de rotation du tapis réglable grâce à un **régulateur de débit hydraulique**
- Réglage manuel de l'ouverture de la trappe d'épandage de 0 à 15 cm



Outil d'épandage sous soleuse 2 corps

- Corps en KB 80x40
- Pointes d'usure interchangeable
- Entraxe de pointe 800 mm
- **Clapet «de verrouillage sur chaque vérin**

