

EPML

Epandeur d'engrais monoactivité

Localisé

**Epandeur trainé
Cuve inox 1850L
Outil double disques localisé
Appareil homologué par la DREAL**



CIDM
CARROSSERIE INDUSTRIELLE DU MIDI

4 rue René Gomez - ZA du Capiscol - 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
- Tel : 04 67 32 05 87 - Fax : 04 67 09 29 91

Caractéristiques techniques

- Longueur: 3740 mm - largeur: 1340 mm - Hauteur: 1650 mm
- Cuve inox 1850L avec ouverture de porte jusqu'à 15 cm
- Châssis acier fixé sur un timon central
- Attelage par anneau 7,5T tournant ou fixe
- Béquille à roue escamotable et réglable par manivelle
- Éssieu ø50 à voie réglable / Pneumatique 10,0/80-12
- Signalisation et éclairage conformes au code de la route

Mécanisme d'entraînement et de régulation

- Tapis chaîne avec lattes en fer plat 30x10 d'une largeur de 600mm
- Entraînement du tapis par **moto-réducteur hydraulique**
- Réglage de la tension du tapis par 2 paliers tendeurs
- Vitesse de rotation du tapis réglable grâce à un **régulateur de débit hydraulique**
- Réglage manuel de l'ouverture de la trappe d'épandage de 0 à 15 cm



Outil d'épandage localisé

- Localisation de l'engrais sur le rang de vigne
- Entraînement des disques par moteur hydraulique 50cm³
- Réglage de la citerne de rotation des disques par un régulateur de débit
- **Clapet « Roue Libre »** anti-cavitation des moteurs

